

SPC 50 COLLECTION

DEUTSCH	ITALIANO	NORM/NORMA	BESCHREIBUNG/DESCRIZIONE
Belagsart	Tipo di copertura	EN ISO 10582	Heterogen/Eterogeneo, PVC
Oberflächenvergütung	Finitura della superficie		PUR
Flächengewicht	Peso base	EN ISO 23997	9,3 kg/m ²
Klassifizierung	Classificazione	EN ISO 10874	33/42 **
Gesamtdicke	Spessore totale	EN ISO 24346	5,5 mm
Nutzschichtdicke	Strato d'usura	EN ISO 24340	0,5 mm
Lieferform Planken	Dimensioni plancia	EN ISO 24342	1.220 mm x 225 mm
Maßbeständigkeit	Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	0,02 % quer/trasversalmente
Resteindruck	Impronta residua	EN ISO 24343-1	0,05 mm
Farbbeständigkeit	Solidità del colore	EN ISO 105-B02	Stufe/Livello >6
Brandverhalten	Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl -S1
Rutschhemmung	Resistenza allo scivolamento	EN 13893	0,35 / DS
Rutschhemmung	Resistenza allo scivolamento	DIN 51130	R10
Trittschallverbesserungsmaß	Miglioramento acustico	EN ISO 10140-3	20 dB
Wärmedurchlasswiderstand	Resistenza termica	ASTM-C518-17	0,038 m ² K/W
Chemikalienbeständigkeit	Resistenza chimica	EN ISO 26987	Ja/Si *
Verschleißgruppe	Gruppo di usura	EN ISO 10582	Typ 1
Stuhlrolleneignung	Resistenza a sedie a rotelle	ISO 4918	Ja/Si, Typ W, EN12529
Fußbodenheizung	Riscaldamento a terra	EN1264-2	Geeignet/Adatto, max. 28°
Emission Test nach AgBB-Schema	Test di emissione secondo lo schema AgBB		Sehr emissionsarm/Emissione molto bassa
Verpackungseinheiten	Unità di imballaggio		1 Pk./Pacco = 8 Planken/Plance = 2,196 m ² 1 Pal./Bancale = 48 Pk./Pacchi = 105,408 m ²

* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei haushaltstypischen Chemikalien.
Resistente a seconda della concentrazione e del tempo di esposizione, con prodotti chimici tipici della casa

** Befahrbarkeit ausgenommen. / Tranne che per la navigabilità.

VERLEGE TECHNOLOGIEN / TECNOLOGIE DI POSA

Das patentierte DropDown Klicksystem überzeugt durch einfache Winkelmechanik, bei der die Planken schnell, sauber und problemlos ineinander gesteckt werden. / Il sistema a incastro brevettato DropDown convince con il suo semplice meccanismo ad angolo, che permette di inserire le tavole l'una nell'altra in modo rapido, pulito e senza problemi.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Salvo errori e modifiche tecniche.

